АГРЕГАТЫ ELEKON POWER [Россия - КНР] Японская линия

код	Наименование	Мощность, кВт (ном/макс)	Расход, л/ч (100% нагрузка)	Емк.бака, л	Вес, кг
	Электростанции бензиновые малой и средней мощности				
EPG650	Электростанция, бензин, однофазная. Двигатель одноцилиндровый, 2х-тактный, с воздушным охлаждением, модель: EP65, объем 63 куб.см	0,65/0,72	0,72 л/ч	4,2	17,5/18,5
EPG1500P	Электростанция, бензин, ручной старт, режим зарядки аккумулятора, счетчик моточасов, cos f=1	1,5/1,8	1,2 л/ч	3,6	25/26,5
EPG2200	Электростанция, бензин, ручной. старт, режим зарядки аккумулятора, счетчик моточасов, cos f=1	2,2/2,4	1,15 л/ч	15	43/45
EPG5000	Электростанция, бензин, эл. старт., аккум. батарея, режим зарядки аккумулятора, счетчик моточасов, cos f=1, дистанционный запуск (опция), большие колеса (опция)	5,0/6,0	2,5	25	84/86
EPG6200X-3	Электростанция 3-х фазн., cos f=0.8, бензин, эл. старт., аккум. батарея, режим зарядки аккумулятора, счетчик моточасов, дистанционный запуск (опция), большие колеса (опция)	6,2/7,0	2,5	25	84/86
	Электростанции дизельные средней мощности				
EPD4500E	Электростанция, cos f=1, дизель, эл. старт., аккум. батарея, режим зарядки аккумулятора, счетчик моточасов, дистанционный запуск (опция), большие колеса (опция)	4,5/5,0	1,8	11,5	96/98
EPD5500XE-3	Электростанция 3-х фазн.,cos f=0,8, дизель, эл. старт., аккум. батарея, режим зарядки аккумулятора, счетчик моточасов, дистанционный запуск (опция), большие колеса (опция)	5,5/6,0	1,7	11,5	94/96
	Электростанции со встроенными сварочными выпрямителями				
EPDW190E	Электростанция со встроенным сварочным выпрямителем, дизель, эл. старт, режим сварки, пост.сварочный ток 50-180 А, режим зарядки аккумулятора, счетчик моточасов, дистанционный запуск (опция), большие колеса (опция)	1,8/2,0	1,7	11,5	100/114

АГРЕГАТЫ SEEYES (Японская линия в КНР)

	Электростанции бензиновые малой и средней мощности				
ET950L	Электростанция, бензин, однофазная. Двигатель одноцилиндровый, 2х-тактный, с воздушным охлаждением, модель: XY145-B, объем 63 куб.см	0,65	0,72	4,5	21/22
DY1000L	Электростанция, бензин, ручной старт, режим зарядки аккумулятора, cos f=1	0,9/0,95	1,00	5	28/30
DY1000LB	Электростанция, бензин, ручной старт, шумозащитный корпус, режим зарядки аккумулятора, cos f=1	0,8/0,85	1,00	4	30/32
DY2500L	Электростанция, бензин, ручной. старт, режим зарядки аккумулятора, cos f=1	2,0/2,30	1,00	12	43/45
DY3000LX	Электростанция, бензин, эл. старт., режим зарядки аккумулятора, cos f=1, ручной и электрозапуск	2,5/2,80	1,00	12	48/50
DY6500LX	Электростанция, бензин, эл. старт., режим зарядки аккумулятора, cos f=1, ручной и электрозапуск	5,0/5,5	3,00	22	87/90
DY6500LXT	Электростанция, бензин, эл. старт, 3-х фазная, система A.V.R., режим зарядки аккумулятора, cos f=0,8	5,0/5,5	3,00	22	85/88
	Электростанции дизельные малой и средней мощности				
HDY2500LX	Электростанция, дизель, эл. старт, режим зарядки аккумулятора, cos f=1	1,7/2,0	1,00	12	58/61
HDY3000LX	Эл. старт, режим зарядки аккум, cos f=1	2,8/3,0	1,20	12	75/78
HDY5000LX	Электростанция, дизель, эл. старт, режим зарядки аккумулятора, cos f=1	4,2/5,0	2,00	12	92/95
HDY5000LXT	Электростанция, дизель, эл. старт, система A.V.R., 3-х фазная, режим зарядки аккумулятора, cos f=0,8	4,2/5,0	2,00	12	97/100
	Электростанции со встроенными сварочными выпрямителями				
DY180ALX	Электростанция со встроенным сварочным выпрямителем, бензин, эл. старт, система A.V.R., режим сварки, сварочный ток 50-180 А, режим зарядки аккумулятора, cos f=1	2,5/2,8	2,50	22	98/102
HDY180ALX	Электростанция со встроенным сварочным выпрямителем, дизель, эл. старт, система A.V.R., режим сварки, сварочный ток 50-180 А, режим зарядки аккумулятора, cos f=1	2,8/3,0	2,00	12	108/112

Мотопомпы для чистой и слабозагрязненной воды

DP10P	Чистая вода, макс. высота подъема 25 м, макс.высота всас. 7м, производит. 9 м.куб/ч, вх/вых диаметр 25,4 мм (1"), 2- тактный двигатель объемом 33 см. куб, ручной пуск	0,65 / 0,8 (7000 об/мин)	1,00	1	6,5/7
DP15PX	Чистая вода, макс.высота подъема 14 м, макс.высота всас. 4 м, производит. 14 м.куб/ч, вх/вых диаметр 40 мм (1,5"), 2-х тактный двинатель объемом 63 см.куб, ручной пуск	1,1 / 1,4 (3600 об/мин)	1,00	1,6	16/18
DP15H1	Чистая и слабозагрязненная вода, макс. высота подъема 42 м, макс. высота всасывания 8 м, производительность 5 м.куб/ч, вх/вых диаметр 40 мм (1,5")/52 мм(1,15"), объем двигателя 163 см.куб, ручной пуск	3,2 кВт / 4,1 кВт (3600 об/мин)	2,00	3,6 (0,6)	24/27
DP20P	Чистая и слабозагрязненная вода, макс.выс.подъема 12 м, макс.выс.всас.6 м, произв.22 м.куб/ч,вх/вых диам.50 мм (2"), объем двигателя 80см.куб, ручной пуск	1,4 кВт / 1,7 кВт (3600 об/мин)	1,00	1,6 (0,4)	19/20
DP20G	Чистая и слабозагрязненная вода, макс.выс.подъема 26 м, макс.высота всас.8 м, произв.30 м.куб/ч,вх/вых диам.50 мм(2"), объем двигателя 118 см.куб. ручной пуск	2,3 / 2,9 (3600 об/мин)	1,00	2,5 (0,6)	24/26
DP30G	Чистая и слабозагрязненная вода, макс.выс.подъема 30 м, макс.выс.всас.8 м, произв.66 м.куб/ч, вх/вых диам.80 мм (3"), объем двигателя 163 см.куб, ручной пуск	3,2 кВт / 4,1 кВт (3600 об/мин)	2,00	3,6 (0,6)	28/30
HDP20G	Чистая и слабозагрязненная вода, макс.выс.подъема 26 м, макс.выс.всас.8 м, произв.36 м.куб/ч, вх/вых диам.50 мм (2"), объем двигателя 211 см.куб, ручной пуск	2,5 кВт / 3,1 кВт (3600 об/мин)	2,00	2,5 (0,75)	37/39
HDP30G	Чистая и слабозагрязненная вода, макс.выс.подъема 25 м, макс.выс.всас.8 м, произв.50 м.куб/ч, вх/вых диам.80 мм (3"), объем двигателя 296 см.куб, ручной пуск	3,6 кВт / 4,3 кВт (3600 об/мин)	3,00	3,6 (1,1)	50/52
PG60	Чистая и слабозагрязненная вода, макс. высота подъема 28 м, макс. высота всасывания 8 м, производительность 60 м.куб/ч, вх/вых диаметр 80 мм (3"), объем двигателя 196 см.куб, ручной пуск	4,8 кВт / 3600 об/мин	-	3,6	28/30
PG96E	Чистая и слабозагрязненная вода, макс. высота подъема 16 м, макс. высота всасывания 8 м, производительность 96 м.куб/ч, вх/вых диаметр 100 мм (4"), объем двигателя 217 см.куб, эл. стартер	6,7 кВт / 3600 об/мин	-	6	45/47

Мотопомпы для сильнозагрязненной воды (грязевые)

TPG80	Мотопомпа бензиновая грязевая, диаметр частиц до 30 мм, макс. высота подъема 26 м, макс. высота всасывания 8 м, производительность 78 м.куб/ч, вх/вых диаметр 80 мм (3"), объем двигателя 196 см.куб, ручной пуск	4,8 кВт / 3600 об/мин	-	3,6	41/43
TPD80	Мотопомпа дизельная грязевая, диаметр частиц до 30 мм, макс. высота подъема 26 м, макс. высота всасывания 8 м, производительность 78 м.куб/ч, вх/вых диаметр 80 мм (3"), объем двигателя 196 см.куб, ручной пуск	5 кВт / 3600 об/мин	-	3,3	63/65

Мотопомпы ULTRA для чистой и слабозагрязненной воды с бензиновыми двигателями воздушного охлаждения.

Модель	Производит. насоса, л/мин	Напор насоса	Глубина всасывания (максим.), м	Размер впуск/ выпускного отверстия, In.	Двигатель	Мощн/двиг, кВт /частота вращ,об/мин.	Прод.непр. работы,час	Топливо	Система запуска	Размеры, см (Дл. х Шир. х Выс.)	Масса, кг
GWP 130	130	35	7	1 " (30)	4-х тактный OHV;HT136F	0,85/7000	4	АИ-92	Ручной	25x25x30	6,8
GWP 550	550	30	7	1,5" (40)	4-х тактный OHV;HT152F	1,5/3600	8	АИ-92	Ручной	45x35x37	17

Генераторные установки ULTRA (Франция - КНР)

Модель	Двигатель	Генератор	Кол-во фаз	Мощность,кВт		Ток, А	Время работы при полном баке, час	Емкость бака, л	Топливо	Система запуска	Масса, кг	Размеры, см (Длина х Ширина х Высота)	Исполнение: откр. / в шумозащ. кожухе	Уровень шума (дБ) - на 7 м	Дополнительные функции			
				максим.	номин.										Предупреждение о низком давлении (уровне) масла	Выход пост. тока 12В, 8,3А	Наличие датчика уровня масла	Наличие вольтметра
Миниэлектростанции (генераторные установки) с бензиновыми двигателями воздушного охлаждения, 220 в, 50 Гц.																		
G-1000/12	2-х такт.	синхрон	1 ф.	1	0,9		6,5	4,2	Б/м	Ручной	18	35x31x38	Кожух	60	нет	есть	авт.пред.	
Миниэлектростанции (генераторные установки) с 4-тактными бенз. двигателями возд. охлаждения, 220 в, 50 Гц.																		
PG-2700	GX160	синхронный	1 ф.	2,5	2,2	11,4	15	12	АИ-92	Ручной	39	60x43x44	Открытое	72	есть	есть	есть	есть
PG-3200	GX-200		1 ф.	3	2,7	13,6	12	12	АИ-92	Ручной	42	60x43x44		72				
PG-5000	GX-250		1 ф.	4	3,5	13,6	12	12	АИ-92	Ручной	42	60x43x44		72				
PG-5000E	GX-250		1 ф.	4	3,5	13,6	12	12	АИ-92	Руч/Эл.	42	60x43x44		72				
PG-6500	GX-390		1 ф.	5,5	5	25	13	25	АИ-92	Ручной	83	69x52x54		72				
PG-6500E	GX-390		1 ф.	5,5	5	25	13	25	АИ-92	Руч/Эл.	83	69x52x54		72				
Миниэлектростанции (генераторные установки) с 4-тактными диз. двигателями возд. охл., (230 в - 1фаз.), 50 Гц.																		
G-5000	TD186	синхр.	1 ф.	5	4,2	18,3	15	12(15)	диз.	Ручной	92	72x48x65	Открыт	72	есть	есть	есть	есть
G-5000E	TD186		1 ф.	5	4,2	18,3	15	12(15)	диз.	Руч/Эл.	92	72x48x65		72				
Миниэлектростанции (генераторные установки) с 4-тактными диз. двигателями возд. охл., (400/230 в - 3 фаз.), 50 Гц.																		
G-5000E3	TD186	синхр.	3 ф.	5	4	7,2	15	12(15)	диз.	Руч/Эл.	97	72x48x65	Открыт	72	есть	есть	есть	есть
Генераторные установки с функцией сварки																		
G-5000 WE	TD186	синхрон.		3,3	3	Ток св.50-180А	12	диз.	Руч/Эл.	92	72x48x65	Открыт	72	есть	есть	есть	есть	